

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)

شماره مناقصه T-1404133635



بسمه تعالی

موضوع مناقصه: تامین سوئیچ شبکه، روتر، اینترنت سوئیچ و فایروال سیسکو

| ردیف | شرح کالا | برند | مقدار | واحد |
|------|--|-----------|-------|--------|
| 1 | روتر شبکه مدل CGR2010 CONNECTED GRID ROUTER 2010, CGR 2010 OFFERS INTEGRATED SERVICES, INCLUDING ADVANCED DATA ROUTING, FIREWALL, TRAFFIC SHAPING, QUALITY OF SERVICE, AND NETWORK SEGMENTATION | D LINK | 1 | دستگاه |
| 2 | روتر TYPE:CISCO 888 CISCO 888 INTERGRATED ROUTER | CISCO | 1 | دستگاه |
| 3 | اینترنت سوئیچ TYPE:RSG2100NC ETHERNET SWITCH ,TYPE:RSG2100NC | RUGGEDCOM | 1 | عدد |
| 4 | فایروال سخت افزاری سیسکو مدل ASA5520 ADAPTIVE HARDWARE FIREWALL, MODEL: ASA5520 ADAPTIVE SECURITY APPLIANCE; | - | 1 | دستگاه |
| 5 | سوئیچ با عملکرد بالا، سری: CISCO CATALYST 9500، کد محصول: C9500-48Y4C-A، مجوز: مجوز شبکه پیشرفته، ولتاژ ورودی: ۹۰ تا ۲۶۴ ولت AC، تعداد پورت: ۴۸ پورت ۲۵ گیگا بیت، ظرفیت سوئیچینگ: تا ۳٫۲ ترا بیت بر ثانیه، نرخ FORWARDING: تا ۱ بلیون بسته بر ثانیه، DRAM: ۱۶ گیگابایت، FLASH: ۱۶ (ارتفاع X عرض X عمق): ۱۸٫۰×۱۷٫۵×۱٫۷۳ اینچ، واحدهای رک: RU1، تعداد کل آدرس های MAC: تا ۸۲۰۰۰، تعداد کل مسیرهای IPv4: تا ۲۱۲۰۰۰ غیرمستقیم + مستقیم تا ۹۰۰۰۰ میزبان/ARP، تعداد کل مسیرهای IPv6: تا ۲۱۲۰۰۰ غیرمستقیم + مستقیم تا ۹۰۰۰۰ میزبان، شناسه های VLAN: ۴۰۰۰، تعداد کل رابط های مجازی سوئیچ شده: ۴۰۰۰، فریم JUMBO: 9216 بایت، منبع تغذیه: C9K-PWR-650WAC، دمای عملیاتی: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد، میانگین زمان بین خرابی (ساعت): ۳۱۶۹۶۰، برند: سیسکو؛ HIGH PERFORMANCE SWITCH, SERIES: CISCO CATALYST 9500, PRODUCT CODE: C9500-48Y4C-A, LICENSE: NETWORK ADVANTAGE LICENSE, INPUT VOLTAGE: 90 TO 264 VAC, NUMBER OF PORT: 48-PORT 25G, SWITCHING CAPACITY: UP TO 3.2 TBPS, FORWARDING RATE: UP TO 1 BPPS, DRAM: 16 G, FLASH: 16 G, DIMENSIONS (H X W X D): 1.73 X 17.5 X 18.0 IN, RACK UNITS (RU): 1RU, TOTAL NUMBER OF MAC ADDRESSES: UP TO 82000, TOTAL NUMBER OF IPV4 ROUTES: UP TO 212000 INDIRECT + DIRECT UP TO 90000 HOST/ARP, TOTAL NUMBER OF IPV6 ROUTES: UP TO 212000 INDIRECT + DIRECT UP TO 90000 HOST, VLAN IDS: 4000, TOTAL SWITCHED VIRTUAL INTERFACES (SVIS): 4000, JUMBO FRAME: 9216 BYTES, POWER SUPPLY: C9K-PWR-650WAC, OPERATING TEMPERATURE: 0° TO 40°C, MTBF (HOURS): 316960, BRAND: CISCO; | CISCO | 2 | دستگاه |
| 6 | سوئیچ، نوع: C9300X-24Y-A، پورت: ۲۴ عدد پورت ۲۵/۱۰/۱ گیگابیتی SFP28 با آپلیک های مازولار، تعداد کل آدرس های MAC: 3200، تعداد کل مسیرهای IPv4: 3900، نوع محفظه: قابل نصب در رک ۱U، ظرفیت سوئیچینگ: ۲۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه، ظرفیت سوئیچینگ با استک: ۳۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه، نرخ فورواردینگ: ۱۴۸۸ مگابیت/ثانیه در ثانیه، نرخ فورواردینگ با استک: ۲۲۲۲ مگابیت/ثانیه در ثانیه، رم: ۱۶ گیگابایت، حافظه فلش: ۱۶ گیگابایت، شناسه VLAN: 9094، فریم های جامبو: ۹۱۹۸ بایت، محدوده ولتاژ ورودی و فرکانس: ۱۲۰ تا ۲۳۰ ولت متناوب ۵۰ تا ۶۰ هرتز، منبع تغذیه: منبع تغذیه داخلی ۷۱۵ وات، ابعاد (ارتفاع X عرض X عمق): ۱۷٫۶×۱۷٫۵×۱٫۷۳ اینچ، برند: سیسکو؛ SWITCH, TYPE: C9300X-24Y-A, PORT: 24 X 1/10/25 GB SFP28 WITH MODULAR UPLINKS, TOTAL NUMBER OF MAC ADDRESSES: 32000, TOTAL NUMBER OF IPV4 ROUTES: 39000, ENCLOSURE TYPE: RACK-MOUNTABLE 1U, SWITCHING CAPACITY: 2000 GBPS, SWITCHING CAPACITY WITH STACKING: 3000 GBPS, FORWARDING RATE: 1488 MPPS, FORWARDING RATE WITH STACKING: 2232 MPPS, RAM: 16 GB, FLASH MEMORY: 16 GB, VLAN IDS: 4094, JUMBO FRAMES: 9198 BYTES, INPUT-VOLTAGE RANGE AND FREQUENCY: 120 TO 230 VAC 50 TO 60 HZ, POWER DEVICE: INTERNAL POWER SUPPLY 715 W, DIMENSIONS (H X W X D): 1.73 X 17.5 X 17.6 INCHES, BRAND: CISCO; | CISCO | 6 | عدد |
| 7 | KVM سوئیچ اتوماتیک HDMI، نوع: KP-H624، تعداد پورت ورودی: ۴ پورت HDMI (نسخه ۱.۴) با پشتیبانی از تصاویر ۳ بعدی، تعداد پورت خروجی: ۱ پورت HDMI، پورت ۲: USB، پورت USB 2.0 برای اتصال کیبورد و ماوس، سوئیچ خودکار: قابلیت تعویض دستگاه ها در کمتر از ۳ ثانیه از طریق کلید SCROLL LOCK، منبع تغذیه: ۵ ولت با جریان ۲ آمپر، جنس: فلز، رزولوشن: ۲۱۶۰×۲۸۴۰ پیکسل، خروجی صدا: از طریق کابل HDMI، درایور: نرم افزار CD، ویژگی ها: دارای نشانگر - LED پشتیبانی از ماوس و کیبورد بی سیم - پشتیبانی از فرکانس ۳۰ هرتز - ریموت کنترل، برند: K-NET PLUS؛ KVM AUTOMATIC HDMI SWITCH, TYPE: KP-H624, INPUT PORTS: 4 HDMI PORTS (VERSION 1.4) SUPPORTING 3D IMAGES, OUTPUT PORTS: 1 HDMI PORT, USB PORTS: 2 X USB 2.0 PORTS FOR CONNECTING KEYBOARD AND MOUSE, AUTOMATIC SWITCHING: ABILITY TO SWITCH DEVICES IN LESS THAN 3 SECONDS VIA SCROLL LOCK KEY, POWER SUPPLY: 5 VOLTS WITH 2 AMPS CURRENT, MATERIAL: METAL, RESOLUTION: 3840×2160 PIXELS, AUDIO OUTPUT: VIA HDMI CABLE, DRIVER: SOFTWARE CD, FEATURES: LED INDICATOR - SUPPORTS WIRELESS MOUSE AND KEYBOARD - SUPPORTS 30 HZ FREQUENCY - REMOTE CONTROL, BRAND: K-NET PLUS; | K-NET | 3 | عدد |
| 8 | سوئیچ شبکه مدل CATALYST2960 WS-C2960S-24TS-L CISCO CATALYST 2960S-24TS LAYER, 24 X 10/100/1000 PORTS, GIGABIT ETHERNET SWITCH, 4 X SFP - LAN BASE, MANAGED | - | 1 | دستگاه |