

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)

شماره مناقصه T-1405134484



بسمه تعالی

موضوع مناقصه: تامین فلکسیبل

ردیف	شرح کالا	مقدار	واحد
1	فلکسیبل قطر ۴۰ به طول ۲۰۰۰ میلیمتر FLEXIBLE BETWEEN FLANGE INOX DN40MM L:2000MM,DN:2633	10	عدد
2	فلکسیبل هیدرولیک سایز ۱ اینچ دو سر مادگی آلمانی مستقیم به طول ۱۶۰۰ میلیمتر و فشار کاری ۳۸۰ بار HYDRAYLIC FLEXIBLE, SIZE: 1 INCH-25 MM, LENGHT: 1600 MM, PART NUMBER: 731-16, SLIDING NUT M42*2+SLIDING NUT 45° M42*2, WORKING PRESSURE: 380 BAR	10	عدد
3	فلکسیبل قطر ۲ اینچ به طول ۲۰۰۰ میلیمتر FLEXIBLE, SIZE: 2 INCH, LENGTH: 2000 MM, INOX WITH LOCHNG AND FIBER GLASS COATING	25	عدد
4	فلکسیبل قطر ۲ اینچ به طول ۲۵۰۰ میلیمتر FLEXIBLE, DIAMETER: 2 INCH, LENGTH: 2500 MM, INOX WITH LOCHNG AND FIBER GLASS COATING	40	عدد
5	فلکسیبل قطر ۲ اینچ به طول ۲۴۰۰ میلیمتر FLEXIBLE HOSE INOX IMAGE WITHLOCKING, SIZE: 2 INCH, LENGTH: 2400,	10	عدد
6	فلکسیبل قطر ۱ ۱/۲ اینچ به طول ۱۰۰۰ میلیمتر FLEXIBLE, SIZE: 1-1/2 INCH, LENGTH: 1000 MM INOX IMAGE D WIT LOCKING AND FIBR GLASS COATING	20	عدد
7	فلکسیبل قطر ۱ ۱/۲ اینچ به طول ۱۵۰۰ میلیمتر FLEXIBLE 1 1/2INCH L:1500MM INOX IMAGE D WIT LOCKING AND FIBR GLASS COATING	20	عدد
8	فلکسیبل قطر ۱/۲ اینچ به طول ۷۵۰ میلیمتر FLEXIBLE HOSE FOR SW MACHINE, MATERIAL: STAINLESS STEEL AISI 316, HOSE: 1/2 INCH*750 MM,	30	عدد
9	فلکسیبل قطر ۱/۲ اینچ به طول ۵۵۰ میلیمتر FLEXIBLE HOSE FOR SW MACHINE, MATERIAL: STAINLESS STEEL AISI 316, HOSE: 1/2 INCH*550 MM,	30	عدد
10	فلکسیبل قطر ۲ اینچ به طول ۸۰۰ میلیمتر FLEXIBLE 2INCH L=800MM INOX IMAGE WITH LOCKING	50	عدد

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)

شماره مناقصه T-1405134484



عدد	50	فلکسیبل قطر ۲ اینچ به طول ۱۰۰۰ میلیمتر FLEXIBLE 2 INCH L:1000 MM INOX WITH LOCHNG AND FIBER GLASS COATING	11
عدد	10	فلکسیبل اتصال گوشواره ای قطر ۱ اینچ به طول ۸۰۰ میلیمتر RUBBER HOSE COVERED WITH FIBER GLASS DN25 PN16 L:800 ENDS KAMLOK INOX, FIG.C	12
عدد	20	فلکسیبل قطر ۱ اینچ به طول ۱۶۰۰ میلیمتر FLEXIBLE, SIZE: 1 INCH, L: 1600 MM, WORKING FLUID: WATER, FLEXIBLE HOSE MATERIAL: STAINLESS STEEL 316, INOX IMAGE D WIT LOCKING AND FIBER GLASS COATING, DIN 2828	13
عدد	70	فلکسیبل قطر ۳/۴ اینچ به طول ۵۰۰ میلیمتر FLEXIBLE, SIZE: 3/4 INCH, LENGTH: 500 MM, FLEXIBLE HOSE: 3/4 INCH-STAINLESS STEEL 316L, FITTING ENDS: QUICK COUPLING TYPE D -DIN 2828/ STAINLESS STEEL, WORKING PRESURE: 12 BAR, TEST PRESURE: 24 BAR, TEMPERATURE: 200 'C, WIRE BRAIDING: STAINLESS STEEL 304, FIBR GLASS COATING	14
عدد	6	فلکسیبل اتصال مهره دنباله قطر ۲/۱ اینچ به طول ۹۵۰۰ میلیمتر FIGRE GLASS COVERED FLEXIBLE HOSE, DN:17 MM R8-12, LENGTH: 9500 MM, PF 2608-4/2608-4 INOX	15
عدد	6	فلکسیبل قطر ۲۰۰ به طول ۵۳۶ میلیمتر FLEXIBLE PIPE INOX BETWEEN FIXED-SWIVELLING FLANGES DIA:200MM L=536MM,DIN2633	16
عدد	20	فلکسیبل قطر ۲/۱ اینچ به طول ۸۰۰ میلیمتر FLEXIBLE 1 1/2INCH L=800MM INOX IMAGE D WIT LOCKING AND FIBR GLASS COATING	17
عدد	20	فلکسیبل قطر ۲ اینچ به طول ۱۲۵۰ میلیمتر FLEXIBLE HOSE, SIZE: 2 INCH, LENGHT: 1250 MM, HOSE TYPE: FLEXIBLE HOSE 2 INCH-STAINLESS STEEL 316L, FITTING ENDS: SWIVEL NUT BSP G 1/2 INCH-CARBON STEEL, WORKING PRESSURE: 25 BAR, TEST PRESURE: 40 BAR, TEMPERATURE: 60 'C, WIRE BRAIDING: STAINLESS STEEL 304	18
عدد	4	فلکسیبل آرگون قطر ۲/۱ اینچ به طول ۵/۱ متر FLEXIBLE HOSE WITH COVER 1/2 INCH L:1.5M P:160BAR	19
عدد	45	فلکسیبل حصیری دو سر مهره قطر ۳/۴ اینچ به طول ۵۲۰۰ میلیمتر STAINLESS STEEL HOSE, SIZE: SLIDING NUT G 3/4 INCH*14+SLIDING NUT G 3/4 INCH*14, LENGTH: 5200 MM, WORKING PRESSURE: 25 BAR	20
عدد	15	فلکسیبل دوسر مهره قطر G3/4 اینچ به طول ۲۰۰۰۰ میلیمتر OXYGEN FLEXIBLE 3/4INCH, G3/4INCH+L:20000MM+ G3/4INCH , PN:105 BAR WITH HEAT PROTECTION COVER	21
عدد	50	فلکسیبل حصیری دو سر کوپلینگ گوشواره ای قطر ۱ اینچ به طول ۸۰۰ میلیمتر FLEXIBLE ,SIZE: 1 INCH, L: 800 MM, INOX WITH SNAP LOCKING WITH HEAT PROTECTION COVER	22

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)

شماره مناقصه T-1405134484



عدد	20	فلکسیبل قطر ۱ اینچ به طول ۵۰۰ میلیمتر FLEXIBLE 1INCH L=500MM INOX IMAGE D WIT LOCKING AND FIBR GLASS COATING	23
عدد	5	فلکسیبل قطر ۱ اینچ به طول ۷۰۰ میلیمتر FLEXIBLE HOSE, SIZE: 1 INCH, LENGHT: 700 MM, HOSE TYPE: FLEXIBLE HOSE 1 INCH, FITTING END 1: QUICK COUPLING 1 "- TYP D -DIN 2828 STAINLESS STEEL 316L, FITTING ENDS 2: QUICK COUPLING 1 "- TYP D -DIN 2828 STAINLESS STEEL 316L, WORKING PRESSURE: 20 BAR, TEST PRESURE: 52 BAR, TEMPERATURE: 200 °C, WIRE BRAIDING: S.S 304;STAINLESS STEEL 316	24
عدد	40	فلکسیبل قطر ۳/۴ اینچ به طول ۸۰۰ میلیمتر FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE 3/4" WITH FIRE SLEEVE COVER, L=800MM, FITTING END 1&2: SWIVEL NUT BSP G3/4", FITTING END MATERIAL: C.STEEL, WORKING PRESURE:10 BAR, TEST PRESURE:20 BAR, TEMPEEATURE: 80°C;	25