

شرایط استعلام
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)
شماره استعلام T-1405135207



بسمه تعالی

موضوع استعلام : تامین پوزیشنر

ردیف	شرح کالا	مقدار	واحد
1	پوزیشنر ولو TYPE:AVP100-H VALVE POSITIONER, TYPE: AVP100-H, MODEL NO: AVP100-H-3X-XX, SERIAL NUMBER: R-FG517-D1-123, INPUT: 4-20 MA, MAX SUPPLY AIR: 700 KPA, TEMPERATURE CLASS:T4, WORK TEMPERATURE: -40 TO +60°C, MAX INPUT VOLTAGE (UI):30 V, MAX INPUT CURRENT(LI):95 MA, MAX INPUT POWER(PI):0.66 W, MAX. INTERNAL PARAMETER CI:6 NF, MAX. INTERNAL PARAMETER LI:0.2 MH, SAFE APPARATUS: EX IA IIC T4 GA; Brand: AZBIL	5	عدد
2	پوزیشنر PS2 TYPE: SIPART POSITIONER, TYPE: SIPART PS2, ORDER NUMBER: 6DR5020-0EG00-0AA0, LIMIT VALUES: 2 MECHANICAL OR CAPACITIVE, DIGITAL INPUT:2, DIGITAL OUTPUT:3, I W: 4-20 MA, HART 7, PROFIBUS PA, FF, P: 1.4 – 7 BAR, IP 66, SW: 4.00.00; Brand: SIEMENS	5	عدد
3	پوزیشنر NUMBER: 6DR5010-ONG00-0AA0 ARTICLE POSITIONER, ARTICLE NUMBER: 6DR5010-ONG00-0AA0, BRAND NAME: SIPART PS2, PRESSURE: 1,4 - 7 BAR, SIGNAL RANGE INPUT : 4-20 MA, IP RATING: IP66, TEMPERATURE: -30 TO +80 °C, NEMA ENCLOSURE TYPE: NEMA 4X, DESIGN OF THE POSITIONER: SINGLE-ACTING, ROTATION ANGLE:30 TO 100 DEGREE, STROKE RANGE: 3 – 130 MM, CONNECTION: G 1/4", AUXILIARY POWER SUPPLY: PNEUMATICAL, MATERIAL: POLYCARBONAT, GLASS-FIBER REINFORCED; Brand: SIEMENS	4	عدد
4	پوزیشنر، نوع: A۸۲۷، کد سفارش: A.X2-0K0-M10-N۸۲۷، حفاظت انفجاری: II 2 G EX IA IIC T6/T4 GB – مناسب برای زون ۱، سیگنال ورودی: ۴ تا ۲۰ میلی آمپر، اتصال دستگاه پایه: دو سیمه، خروجی آنالوگ: بدون خروجی آنالوگ، خروجی باینری: مازول کنتاکت، ارتباطات: بدون ارتباطات، جنس بدنه: آلومینیوم، پنوماتیک: تک عمل، راه اندازی مکانیکی: استاندارد، نوع رزوه اتصال الکتریکی / پنوماتیکی: ۱/۲ اینچ NPT – ۱/۴ اینچ NPT، درجه حفاظت: IP66، فشار هوای ورودی: ۱.۴ تا ۷ بار، لوازم جانبی: پتانسیومتر خطی خارجی POSITIONER, TYPE: 827A, ORDER CODE: 827A.X2-0K0-M10-N, EXPLOSION PROTECTION: II 2 G EX IA IIC T6/T4 GB- ZONE 1, INPUT SIGNAL: 4 TO 20 MA, CONNECTION OF BASE DEVICE: 2 WIRE, ANALOG OUTPUT: WITHOUT ANALOG OUTPUT, BINARY OUTPUT: CONTACT MODULE, COMMUNICATION: WITHOUT COMMUNICATION, ENCLOSURE MATERIAL: ALUMINUM, PNEUMATICS: SINGLE-ACTING, MECHANICAL ACTUATION: STANDARD, CONNECTION THREAD ELECTRIC / PNEUMATIC: 1/2" NPT / 1/4 " NPT, DEGREE OF PROTECTION: IP 66, INLET AIR PRESSURE: 1.4 TO 7 BAR, ACCESSORIES: EXTERNAL LINEAR POTENTIOMETER Brand: ARCA	8	عدد