

شرایط مناقصه
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)
 شما، ه مناقصه T-1405133953



بسمه تعالی

موضوع مناقصه : تامین شیر اطمینان برند EMERSON

Item	Description	Qty	unit	Origin
1	شیر اطمینان، کد سفارش: G32211212، سری: SAFESSET، قطر ورودی: ۲ اینچ، قطر خروجی: ۳ اینچ، کد دهانه: G، نوع پیلوت: عملکرد جهشی برای گاز، رتبه فلنج بر اساس ANSI ۳۰۰×۱۵۰، نوع فلنج: ANSI RF×RF، جنس بدنه شیر اصلی: فولاد کربنی SA 216-WCB، جنس فنر شیر اصلی: استنلس استیل ۳۱۶، تریم شیر اصلی: استنلس استیل ۳۱۶ و PEEK، بازه فشار کاری: نوع ۴ (> ۱۰۰ تا ۱۴۸۰ PSIG)، فشار تنظیم شده: ۳۱۰ PSI. SAFETY RELIEF VALVE, ORDER CODE: 2G32211212, SERIES: SAFESSET, INLET DIAMETER: 2 INCH, OUTLET DIAMETER: 3 INCH, ORIFICE DESIGNATION: G, PILOT DESCRIPTION: POP ACTION-GAS, ANSI FLANGE RATING: 300×150, FLANGE TYPE: ANSI RF×RF, MAIN VALVE BODY: CARBON STEEL SA 216-WCB, MAIN VALVE SPRING MATERIAL: ST STEEL 316, MAIN VALVE TRIM: ST ST 316 AND PEEK, PRESSURE RANGE PSI: TYPE 4 (>100–1480 PSIG), SET PRESSURE:310 PSI, BRAND: EMERSON	4	PCS	America& Europe
2	شیر اطمینان، کد سفارش: H32111211، سری: SAFESSET، قطر ورودی: ۱ ۱/۲ اینچ، قطر خروجی: ۳ اینچ، کد دهانه: H، نوع پیلوت: عملکرد جهشی برای گاز، رتبه فلنج بر اساس ANSI ۱۵۰×۱۵۰، نوع فلنج: ANSI RF×RF، جنس بدنه شیر اصلی: فولاد کربنی SA ۲۱۶-WCB، جنس فنر شیر اصلی: استنلس استیل ۳۱۶، تریم شیر اصلی: استنلس استیل ۳۱۶ و PEEK، بازه فشار کاری: نوع ۴ (۲۹ تا ۱۰۰ PSIG)، فشار تنظیم شده: ۸۸ PSI. SAFETY RELIEF VALVE, ORDER CODE: 1.5H32111211, SERIES: SAFESSET, INLET DIAMETER: 1½ INCH, OUTLET DIAMETER: 3 INCHES, ORIFICE DESIGNATION: H, PILOT DESCRIPTION: POP ACTION-GAS, ANSI FLANGE RATING: 150×150, FLANGE TYPE: ANSI RF×RF, MAIN VALVE BODY: CARBON STEEL SA 216-WCB, MAIN VALVE SPRING MATERIAL: ST STEEL 316, MAIN VALVE TRIM: ST ST 316 AND PEEK, PRESSURE RANGE PSI: TYPE 4 (29–100 PSIG), SET PRESSURE:88 PSI, BRAND: EMERSON	8	PCS	America& Europe