

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)

شماره مناقصه T-1405135672



بسمه تعالی

موضوع مناقصه: تامین لودسل و نشان دهنده توزین برند: PFISTER WAAGEN

Item	Description	Qty	unit	BRAND
1	NLC: (NMAX), ظرفیت نامی: ۳۵ تن، حداکثر تعداد تقسیمات C3، کلاس دقت: CPD لودسل دیجیتال، نوع: ، محدوده دمای IP 68، جنس: استنلس استیل، درجه حفاظت: 18000 (EMAX / VMIN): Y، نسبت 3000، ATEX، کلاس حفاظتی ضد انفجار RS 485 کاری: ۲۰- تا +۷۰ درجه سانتی گراد، انتقال داده / رابط ارتباطی: PFISTER WAAGEN، برند: II 1 GD [EEX IA] IIC T5 IP 66 T100°C؛ DIGITAL LOAD CELL, TYPE: CPD, ACCURACY CLASS: C3, NOMINAL LOAD: 35 T, MAX. N° DIVISIONS (NMAX) NLC: 3000, RATIO Y (EMAX / VMIN): 18000, MATERIAL: STAINLESS STEEL, PROTECTION CLASS: IP 68, OPERATING TEMPERATURE RANGE: -30 TO +70 °C, DATA TRANSMISSION / INTERFACE: RS 485, PROTECTION CLASS ATEX LOAD CELL: II 1 GD [EEX IA] IIC T5 IP 66 T100°C, BRAND: PFISTER WAAGEN;	16	عدد	PFISTER WAAGEN
2	MODEL: D410 DWT410 نشان دهنده توزین WEIGHT INDICATOR, MODEL: D410 DWT410	2	دستگاه	PFISTER WAAGEN ☐ BILANCIAI ☐
3	IP54، ناحیه نصب: ناحیه ایمن، کلاس حفاظت: CPD جانکشن باکس لودسل، کاربرد: لودسل های دیجیتال ، تعداد اتصالات: ۸ اتصال پلاگ دار برای لودسل های دیجیتال باس دار، حفاظت اضافه ولتاژ: مجهز (DIN 40050) PFISTER به حفاظت اضافی در برابر صاعقه جهت سرویس آسان، قطعات حفاظت در برابر صاعقه: ۴ عدد، برند: WAAGEN; LOAD CELL JUNCTION BOX, APPLICATION: DIGITAL LOAD CELLS CPD, INSTALLATION AREA: SAFE AREA, PROTECTION CLASS: IP54 (DIN 40050), NUMBER OF CONNECTIONS: 8 PLUG-IN CONNECTIONS FOR BUS-CAPABLE DIGITAL LOAD CELLS, SURGE PROTECTION: ADDITIONAL LIGHTNING PROTECTION FOR EASY SERVICE, LIGHTNING PROTECTION PARTS: 4 PIECES, BRAND: PFISTER WAAGEN;	3	عدد	PFISTER WAAGEN
4	سایز هادی: (۱+۶ شیلد) × ۰,۵ میلیمتر مربع، جنس هادی: FE40HI2R لودسل، مدل: CPD کابل ارتباطی با بدنه PVC مس افشان (کلاس ۵ - انعطاف پذیر)، جنس عایق: ترموپلاستیک خاص، جنس غلاف خارجی: هالوزن، دمای عملکرد: منفی ۴۰ تا مثبت ۸۰ درجه سانتیگراد، طول کابل: ۱۸ متر، ولتاژ نامی: ۵۰۰/۳۰۰ ولت، تعداد پین های کانکتور: ۶ پین، نوع کانکتور: کانکتور با قفل رزوه FTC S.R.L، برند: AC ولتاژ تست: ۳۰۰۰ ولت ، AMPHENOL (APH)، برند کانکتور: CPD LOAD CELL COMMUNICATION CABLE, MODEL: FE40HI2R, CONDUCTOR SIZE: (6+1 SHIELD) × 0.5 MM², CONDUCTOR MATERIAL: STRANDED COPPER (CLASS 5 - FLEXIBLE), INSULATION MATERIAL: SPECIAL THERMOPLASTIC COMPOUND, OUTER SHEATH MATERIAL: PVC OR HALOGEN-FREE, OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +80°C, CABLE LENGTH: 18 METERS, RATED VOLTAGE: 300/500 V, TEST VOLTAGE: 2000 V AC, BRAND: FTC S.R.L. (ITALY), NUMBER OF CONNECTOR PINS: 6 PINS, CONNECTOR TYPE: THREADED LOCK CONNECTOR, CONNECTOR BRAND: AMPHENOL (APH);	16	عدد	FTC S.R.L.